

Java y Dispositivos Móviles



Sesión 4: Entrada/Salida

Índice



- **Flujos de E/S**
- **Entrada y salida estándar**
- **Acceso a ficheros**
- **Codificación de datos**
- **Serialización de objetos**



- **Flujos de E/S**
- **Entrada y salida estándar**
- **Acceso a ficheros**
- **Codificación de datos**
- **Serialización de objetos**

Flujos de E/S



- **Las aplicaciones muchas veces necesitan enviar datos a un determinado destino o leerlos de una determinada fuente**
 - **Ficheros en disco, red, memoria, otras aplicaciones, etc**
 - **Esto es lo que se conoce como E/S**
- **Esta E/S en Java se hace mediante flujos (*streams*)**
 - **Los datos se envían en serie a través del flujo**
 - **Se puede trabajar de la misma forma con todos los flujos, independientemente de su fuente o destino**
 - **Todos derivan de las mismas clases**

Tipos de flujos según el tipo de datos



- Según el tipo de datos que transportan, distinguimos
 - Flujos de bytes (con sufijos `InputStream` y `OutputStream`)
 - Flujos de caracteres (con sufijos `Reader` y `Writer`)
- Superclases

	Entrada	Salida
Bytes	<code>InputStream</code>	<code>OutputStream</code>
Caracteres	<code>Reader</code>	<code>Writer</code>

Tipos de flujos según su propósito



■ Distinguimos:

➤ Canales de datos

- Simplemente llevan datos de una fuente a un destino

- **Ficheros:** `FileInputStream`, `FileReader`,
`FileOutputStream`, `FileWriter`
- **Memoria:** `ByteArrayInputStream`, `CharArrayReader`, ...
- **Tuberías:** `PipedInputStream`, `PipedReader`, `PipedWriter`, ...

➤ Flujos de procesamiento

- Realizan algún procesamiento con los datos

- **Impresión:** `PrintWriter`, `PrintStream`
- **Conversores de datos:** `DataOutputStream`, `DataInputStream`
- **Bufferes:** `BufferedReader`, `BufferedInputStream`, ...

Acceso a los flujos



- Todos los flujos tienen una serie de métodos básicos

Flujos	Métodos
<code>InputStream, Reader</code>	<code>read, reset, close</code>
<code>OutputStream, Writer</code>	<code>write, flush, close</code>

- Los flujos de procesamiento

- Se construyen a partir de flujos canales de datos
- Los extienden proporcionando métodos de más alto nivel, p.ej:

Flujos	Métodos
<code>BufferedReader</code>	<code>readLine</code>
<code>DataOutputStream</code>	<code>writeInt, writeUTF,...</code>
<code>PrintStream, PrintWriter</code>	<code>print, println</code>



- **Flujos de E/S**
- **Entrada y salida estándar**
- **Acceso a ficheros**
- **Codificación de datos**
- **Serialización de objetos**

Objetos de la E/S estándar



- En Java también podemos acceder a la entrada, salida y salida de error estándar
- Accedemos a esta E/S mediante flujos
- Estos flujos se encuentran como propiedades estáticas de la clase `System`

	Tipo de flujo	Propiedad
Entrada	<code>InputStream</code>	<code>System.in</code>
Salida	<code>PrintStream</code>	<code>System.out</code>
Salida de error	<code>PrintStream</code>	<code>System.err</code>

Salida estándar



- **La salida estándar se ofrece como flujo de procesamiento `PrintStream`**
 - **Con un `OutputStream` a bajo nivel sería demasiado incómoda la escritura**
- **Este flujo ofrece los métodos `print` y `println` que permiten imprimir cualquier tipo de datos básico**
 - **En la salida estándar**

```
System.out.println("Hola mundo");
```

- **En la salida de error**

```
System.err.println("Error");
```

Entrada/Salida



- **Flujos de E/S**
- **Entrada y salida estándar**
- **Acceso a ficheros**
- **Codificación de datos**
- **Serialización de objetos**

Flujos de ficheros



- **Canales de datos para acceder a ficheros**

	Entrada	Salida
Caracteres	<code>FileReader</code>	<code>FileWriter</code>
Binarios	<code>FileInputStream</code>	<code>FileOutputStream</code>

- **Se puede acceder a bajo nivel directamente de la misma forma que para cualquier flujo**
- **Podemos construir sobre ellos flujos de procesamiento para facilitar el acceso de estos flujos**

Lectura y escritura de ficheros



```
public void copia_fichero() {
    int c;
    try {
        FileReader in = new FileReader("fuente.txt");
        FileWriter out = new FileWriter("destino.txt");
        while( (c = in.read()) != -1)
        {
            out.write(c);
        }
        in.close();
        out.close();
    } catch(FileNotFoundException e1) {
        System.err.println("Error: No se encuentra el fichero");
    } catch(IOException e2) {
        System.err.println("Error leyendo/escribiendo fichero");
    }
}
```

Uso de flujos de procesamiento



```
public void escribe_fichero() {
    FileWriter out = null;
    PrintWriter p_out = null;
    try {
        out = new FileWriter("result.txt");
        p_out = new PrintWriter(out);
        p_out.println("Este texto será escrito en el fichero");
    } catch(IOException e) {
        System.err.println("Error al escribir en el fichero");
    } finally {
        p_out.close();
    }
}
```

Ficheros de propiedades (Properties)



- La clase *Properties* maneja ficheros de propiedades, donde se guardan conjuntos de pares *clave=valor*, separados un por línea
 - Útiles para ficheros de configuración de aplicaciones

```
#Comentarios  
elemento1=valor1  
elemento2=valor2  
...  
elementoN=valorN
```

Operaciones con propiedades



- **Cargar un fichero de propiedades**

```
Properties p = new Properties();  
p.load(new FileInputStream('miFichero.txt'));
```

- **Acceder a las propiedades**

```
// Si sabemos su nombre:  
String valor = p.getProperty('miPropiedad');  
  
// Si no, podemos recorrerlas todas  
Enumeration en = p.propertyNames();  
while (en.hasMoreElements()) {  
    String nombre = en.nextElement();  
    String valor = p.getProperty(nombre);  
    ...  
}
```

Operaciones con propiedades



- **Modificar el valor de una propiedad**

```
p.setProperty('miPropiedad', 'Otro valor');
```

- **Guardar las propiedades**

```
p.store(new FileOutputStream('miFichero.txt'));
```

- **En general, los ficheros de propiedades suelen tener extensión *.properties***

Lectura de tokens



- Si el fichero a leer tiene una gramática o estructura homogénea, puede ser más cómodo leerlo mediante *tokens*, que identifiquen cada parte del fichero y la extraigan entera
- La clase *StreamTokenizer* parte la entrada en los diferentes *tokens* (elementos diferenciables) que contiene, sacándolos uno a uno.
- La clase contiene una serie de constantes que identifican los diferentes tipos de *tokens* que se pueden leer:
 - *StreamTokenizer.TT_WORD*: para palabras
 - *StreamTokenizer.TT_NUMBER*: para números
 - *StreamTokenizer.TT_EOL*: fin de línea
 - *StreamTokenizer.TT_EOF*: fin de fichero

Operaciones con tokenizers



- **Crear el *tokenizer***

```
FileReader r = new FileReader('miFichero.txt');  
StreamTokenizer st = new StreamTokenizer(r);
```

- **Leer los tokens del fichero**

```
while(st.nextToken() != StreamTokenizer.TT_EOF) {  
    switch(st.ttype) {  
        case StreamTokenizer.TT_WORD:  
            System.out.println('Palabra '+st.sval);  
            break;  
        case StreamTokenizer.TT_NUMBER:  
            System.out.println('Num '+st.nval);
```

Rangos de caracteres en tokenizers



- Podemos distinguir tres tipos de caracteres al leer mediante tokens:
 - *ordinaryChars*: caracteres que forman por sí mismos un token solo. Su valor se guarda en la propiedad *ttype* del tokenizer
 - *wordChars*: caracteres que pueden formar palabras combinados con otros *wordChars*
 - *whiteSpaceChars*: caracteres que se utilizan para separar tokens
- Podemos establecer cada uno de estos tres subconjuntos con métodos como:

```
// Indicar que en las palabras habrá cualquier caracter entre 32
// y 127
st.wordChars(32,127);

// Establecer como separadores de tokens los dos puntos y el -
st.whiteSpaceChars(':',':');
st.whiteSpaceChars('-','-');
```



- **La clase `File` contiene utilidades para trabajar con el sistema de ficheros**
 - **Constantes para indicar los separadores de directorios (`\ / ' ó \ \ '`)**
 - **Hace las aplicaciones independientes de la plataforma**
 - **Crear, borrar o renombrar ficheros y directorios**
 - **Listar los ficheros de un directorio**
 - **Comprobar y establecer los permisos sobre ficheros**
 - **Obtener la ruta de un fichero**
 - **Obtener datos sobre ficheros (tamaño, fecha, etc)**
 - **Etc...**

Acceso a recursos



- **Los recursos incluidos en un JAR no se encuentran directamente en el sistema de ficheros**
 - **No podremos utilizar los objetos anteriores para acceder a ellos**
- **Accedemos a un recurso en el JAR con**

```
getClass().getResourceAsStream("/datos.txt");
```

- **Anteponiendo `\"/\"` se busca de forma relativa al raíz del JAR**
- **Si no, buscará de forma relativa al directorio correspondiente al paquete de la clase actual**

Entrada/Salida



- **Flujos de E/S**
- **Entrada y salida estándar**
- **Acceso a ficheros**
- **Codificación de datos**
- **Serialización de objetos**

Codificación



- Podemos codificar de forma sencilla los datos para enviarlos a través de un flujo de bytes (en serie)
- Utilizaremos un flujo `DataOutputStream`

```
String nombre = "Jose";  
String edad = 25;
```

```
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
```

```
DataOutputStream dos = new OutputStream(baos);  
dos.writeUTF(nombre);  
dos.writeInt(edad);
```

```
dos.close();  
baos.close();
```

```
byte [] datos = baos.toByteArray();
```

Descodificación



- Para descodificar estos datos del flujo realizaremos el proceso inverso
- Utilizamos un flujo `DataInputStream`

```
ByteArrayInputStream bais = new ByteArrayInputStream(datos);
DataInputStream dis = new DataInputStream(bais);

String nombre = dis.readUTF();
int edad = dis.readInt();

dis.close();
bais.close();
```

Entrada/Salida



- **Flujos de E/S**
- **Entrada y salida estándar**
- **Acceso a ficheros**
- **Codificación de datos**
- **Serialización de objetos**

Entrada/Salida de objetos



- **Si queremos enviar un objeto a través de un flujo deberemos convertirlo a una secuencia de bytes**
- **Esto es lo que se conoce como *serialización***
- **Java serializa automáticamente los objetos**
 - **Obtiene una codificación del objeto en forma de array de bytes**
 - **En este array se almacenarán los valores actuales de todos los campos del objeto serializado**

Objetos serializables



- **Para que un objeto sea serializable debe cumplir:**

1. Implementar la interfaz `Serializable`

```
public MiClase implements Serializable {  
    ...  
}
```

- Esta interfaz no obliga a definir ningún método, sólo marca el objeto como serializable

2. Todos los campos deben ser

- Datos elementales o
- Objetos serializables

Flujos de objetos



- **Para enviar o recibir objetos tendremos los flujos de procesamiento**

`ObjectInputStream`

`ObjectOutputStream`

- **Estos flujos proporcionan respectivamente los métodos**

`readObject`

`writeObject`

- **Con los que escribir o leer objetos del flujo**

- **Utilizan la serialización de Java para codificarlos y descodificarlos**